

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 0003L

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **akytojo betono blokai AEROC Universal (kategorija 1)**
- Identifikuoti statybos produktą: **AEROC Universal 300/200**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **I kategorijos akytojo betono statybiniai blokeliai naudojami atraminėms ir neatraminėms lauko bei vidaus sienoms mūryti su AEROC blokų klijais (smulkiai maltu skiediniu)**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Aeroc SIA
Ceļastilbi 1, Saulkalne, Salaspils nov. Latvia, LV-2117.
Tel: +371 678 00580 e-mail: aeroc.razotne@aeroc.lv
- Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **sistema 2+**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **LVS EN 771-4:2011**; notifikuotosios įstaigos pavadinimas **LZA Sertifikācijas centrs NB.1327** sertifikavo gamyklos gaminimo kontrolę pagal sistemą **2+** ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą **NR.1327-CPR-1070**
- Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys	Ilgis, mm	599	LVS-EN 771-4:2011
	Plotis, mm	299	
	Aukštis, mm	199	
Tolerancijos kategorija		TLMB	
Vidutinis atsparumas gniuždymui, N/mm ² (mėginys 100x100x100mm)		≥2.5	
Tūrio sumažėjimas (susitraukimas) mm/m		≤0,3	
Sukibimo poslinkis plonasluoksniui skiediniui, N/mm ²		≥0,30 (pagal EN 998-2 priedą C)	
Atsparumas ugniai, klasė		A1	
Išbrinkimas, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Vandens garų difuzija μ		5/10 (EN 1745 išskaičiuota vertė, lentelė A.10)	
Atsparumas šalčiui		35 ciklai	
Sauso bloko tankis, vidutinis, kg/m ³		375±25	
Šiluminio laidumo koeficientas, W/(mK)		λ _{10dry} (P=50%): 0,090; EN 1745, modelis S2	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Rīga, 05.08.2015

Māris Cimmermanis
(valdybos pirmininkas)